

# Schneider

[www.akceschneider.cz](http://www.akceschneider.cz)

## Olejevý kompresor UNM 150-8-25 W Base / UNM 210-8-25 W / UNM 260-10-50 W



~~5.479,-~~  
**4.990,-**



~~8.998,-~~  
**8.290,-**



~~16.209,-~~  
**15.290,-**

	UNM 150-8-25 W Base:	UNM 210-8-25W:	UNM 260-10-50W:
Příkon motoru:	1,1 kW	1,5 kW	1,8 kW
Tlak:	8 bar	8 bar	10 bar
Objem vzdušníku:	24 l	24 l	50 l
Sací výkon:	170 l/min.	200 l/min.	250 l/min.
Plnicí výkon:	80 l/min.	110 l/min.	150 l/min.
Hmotnost:	23 kg	25 kg	38 kg
Obj. č.:	1129740197	1121210720	1121160233

# Schneider

**>> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ DO 10. 2. 2023 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<**

### Přenosný kompresor PackMaster 160-8-6 WOF

~~4.767,-~~  
**4.490,-**



Příkon motoru: 1,1 kW  
Tlak: 8 bar  
Objem vzdušníku: 6 l  
Sací výkon: 160 l/min.  
Plnicí výkon: 70 l/min.  
Hmotnost: 10 kg  
Obj. č.: 2236115863

### Bezelejevý kompresor ReelMaster REM 160-8-WOF

~~5.906,-~~  
**5.590,-**



Nástěnná montáž  
Příkon motoru: 1,1 kW  
Tlak: 8 bar  
Sací výkon: 160 l/min.  
Délka hadice: 10 m  
Hmotnost: 8,5 kg  
Obj. č.: 1129740358

### Bezelejevý kompresor CPM 155-8-6 WOF Base

~~4.884,-~~  
**3.690,-**



Příkon motoru: 1,1 kW  
Tlak: 8 bar  
Objem vzdušníku: 6 l  
Sací výkon: 150 l/min.  
Plnicí výkon: 70 l/min.  
Hmotnost: 10 kg  
Obj. č.: 1129502705

### Olejevý kompresor CPM 260-10-10 W

~~15.141,-~~  
**13.990,-**



Příkon motoru: 1,8 kW  
Tlak: 10 bar  
Objem vzdušníku: 10 l  
Sací výkon: 250 l/min.  
Plnicí výkon: 150 l/min.  
Hmotnost: 25 kg  
Obj. č.: 1121090189

### Olejevý kompresor UNM 220-9-25 WOF SILENT

~~10.774,-~~  
**9.990,-**



Příkon motoru: 1,5 kW  
Tlak: 9 bar  
Objem vzdušníku: 24 l  
Sací výkon: 230 l/min.  
Plnicí výkon: 95 l/min.  
Hmotnost: 29 kg  
Obj. č.: 1129740308

### 3-dílná sada nářadí DL-WZ

~~1.289,-~~  
**1.199,-**



Obsahuje:  
Hustič pneu s manometrem  
Spirálová hadice o délce 4 metry  
Ofukovací pistole  
3 výměnné trysky  
Obj. č.: DGKD100041

### Lakovací pistole FSP-Optimal 2002

~~3.215,-~~  
**2.999,-**



Pracovní tlak: 2-4 bar  
Průměr trysky: 1,5 mm  
Spotřeba vzduchu: 120-150 l/min  
Hmotnost: 0,64 kg  
Obj. č.: 2809916542

### Rázový utahovák SGS 440-1/2"

~~6.748,-~~  
**5.999,-**



Pracovní tlak: 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu: 5,3 l/s  
Uťahovací moment: 440 Nm  
Upínání: 1/2" čtyřhran  
Hmotnost: 1,1 kg  
Obj. č.: DGKD322810